

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR / POSTE LED

40SOLLED13VD50G

KOKAB

CARACTERÍSTICAS

40SOLLED13VD50G Modelo (s): Nombre (s): **KOKAB** Poste LED Aplicación: Material de la carcasa: Aluminio Terminado: Gris Pantalla: cristal Índice de Protección [IP]: 67 Base (portalámpara): NA Tipo de lámpara Integrado LED 40 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]: 12 Vdc Consumo de potencia [W]: 40 W NA Frecuencia Nominal [Hz]: Consumo de Corriente [A]: 3.3 A Factor de Potencia [f.p.]: NA Flujo luminoso [lm]: 4 800 lm Temperatura de color [K]: 5 000 K Color de luz: Blanco frío Ángulo de apertura [°]: 140° IRC: 80 Temperatura de Operación: -15 - 55 °C

BENEFICIOS

| Horas de vida [h] | 50 000 h | |
|-------------------|-------------------------|--|
| Atenuable | Mediante control remoto | |
| Garantía: | 5 Años | |
| Certificación: | NOM-003 | |

OBSERVACIONES:

Incluye: 1 x Luminaria, 1 x Panel solar, 1 x Herraje de Instalación. Programable con control remoto, Iluminacion y duracion de bateria ajustable (bateria de litio). Sensor de presencia.


Lada sin costo 01 800 777 LITE













Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México