

12HLED416MV30N

Fang

CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	12HLED416MV30N
Nombre (s)	Fang
Aplicación	Muro LED
Material de la carcaza	Aluminio
Terminado	Negro
Indice de Protección [IP]	54
Pantalla	Cristal

PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100-240 V~
Consumo de potencia [W]	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.12-0.05 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	600 lm
Temperatura de color [K]	3000 / Luz suave cálida
Angulo de Apertura [°]	98 °
IRC	70
Temperatura de Operación	-10-40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15000 h
Garantía (años)	5 año(s)
Certificacion	NOM-003

NOTA

Espesor del cable	18 AWG (0.824)
Clase térmica del cable de conexión	105 °C



Observaciones

Integrado LED



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037