

## FICHA TÉCNICA

LUMINARIO DE EXTERIOR / SOBREPONER EN MURO

# 4HLED1158MV30N

**VERITATE I** 

#### **CARACTERÍSTICAS**

4HLED1158MV30N Modelo (s): Nombre (s): **VERITATE I** Aplicación: Sobreponer en muro Material de la carcasa: Aluminio Terminado: Negro Pantalla: Cristal Índice de Protección [IP]: 54 Base (portalámpara): NA Tipo de lámpara Integrado LED 4 W

### PARAMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]: 100 V ~-240 V ~ Consumo de potencia [W]: 4 W 50 Hz/60 Hz Frecuencia Nominal [Hz]: 0.04 A-0.02 A Consumo de Corriente [A]: Factor de Potencia [f.p.]: 0.5 Flujo luminoso [lm]: 209 lm Temperatura de color [K]: 3 000 K Color de luz: Blanco cálido Ángulo de apertura [°]: 113° IRC: 80 Temperatura de Operación: -10 - 40 °C

#### **BENEFICIOS**


**OBSERVACIONES:** 

Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

Lada sin costo 01 800 777 LITE









Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México