

### 6HLED1159MV30N

VERITATE II

#### CARACTERÍSTICAS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Modelo(s)                 | 6HLED1159MV30N     |
| Nombre (s)                | VERITATE II        |
| Aplicación                | Sobreponer en muro |
| Material de la carcaza    | Aluminio           |
| Terminado                 | Negro              |
| Indice de Protección [IP] | 54                 |
| Pantalla                  | Cristal            |



#### PARAMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tensión Nominal [V~]      | 100-240 V~              |
| Consumo de potencia [W]   | 6 W                     |
| Frecuencia Nominal [Hz]   | 50/60 Hz                |
| Consumo de Corriente [A]  | 0.06-0.03 A             |
| Factor de Potencia [f.p.] | 0.5                     |
| Flujo luminoso [lm]       | 394 lm                  |
| Temperatura de color [K]  | 3000 / Luz suave cálida |
| Angulo de Apertura [°]    | 55 °                    |
| IRC                       | 80                      |
| Temperatura de Operación  | -45-40 °C               |

#### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 30000 h  |
| Garantía (años)   | 5 año(s) |
| Certificacion     | NOM-003  |

#### NOTA

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Espesor del cable                   | 18 AWG (0.824) |
| Clase térmica del cable de conexión | 105 °C         |

#### Observaciones

Integrado LED 6 W



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México