




FICHA TÉCNICA
Empotrados LEDS
LUMINARIO DE INTERIOR

Tecno Lite®
LA LUZ ES TUYA

YDLED-1500

Diseño innovador, Iluminación puntual, confort visual



*Ver instructivo de instalacion

CARACTERISTICAS

| | YDLED-1500/10W/40B | YDLED-1500/10W/40S |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Modelo (s) | YDLED-1500/10W/40B | YDLED-1500/10W/40S |
| Nombre (s) | Barbate | Barbate |
| Aplicación | Acento | Acento |
| Material de la carcaza | Aluminio y Lámina de Acero | Aluminio y Lámina de Acero |
| Terminado | Pintura Color Blanco | Satinado |
| Pantalla | Cristal Perlado | Cristal Perlado |
| Indice de Protección [IP] | N/A | N/A |
| Base (portalámpara) | LED | LED |
| Tipo de Lámpara | LED DE 10 W | LED DE 10 W |

PARAMETROS ELÉCTRICOS

| | YDLED-1500/10W/40B | YDLED-1500/10W/40S |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Tensión Nominal [V~] | 100-240 V ~ | 100-240 V ~ |
| Consumo de potencia [W] | 10 W | 10 W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.10 - 0.04 A | 0.10 - 0.04 A |
| Factor de Potencia [f.p.] | 0.95 | 0.95 |
| Flujo luminoso [lm] | 653 lm | 653 lm |
| Temperatura de color [K] | 4 000 K | 4 000 K |
| Color de Luz | Blanco Frio | Blanco Frio |
| Angulo de Apertura [°] | 120° | 120° |
| IRC | N/A | N/A |
| Temperatura de Operación | 0~40 °C | 0~40 °C |
| Fuente | Incluye Driver | Incluye Driver |

BENEFICIOS:

| | |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 35 000 h |
| Atenuable | No |
| Garantía | 3 AÑOS |
| Certificacion | NOM-003 |

NOTA:

| | |
|------------------|-----|
| Lampara Sugerida | N/A |
| Archivo IES | 0 |

FOTOMETRÍA



Lada sin costo 01 800 777 LITE



www.tecnolite.com.mx

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México